Bomba de Vacío Libre de Aceite “Rocker 600”

No contamina el aire
Las bombas de la Serie Rocker son accionadas por pistón, no necesitan lubricante o cambios frecuentes de aceite y son libres de mantenimiento; sin contaminación por aceite.

Vibración silenciosa y mínima
Accionado directamente por un motor sin transmisión por correa adicional; el ensamblaje de calidad a prueba de vibración hace que la bomba Rocker funcione a un nivel de ruido más bajo respecto a otras marcas.

Dispositivo de Protección térmica
Todos los motores de la serie Rocker cuentan con un dispositivo de protección térmica para apagar automáticamente la bomba cuando se sobrecalienta y luego se reinicia cuando la temperatura baja.

Cartucho para FIltro de entrada de aire
Todas las bombas de la serie Rocker están equipadas con una trampa de humedad en la entrada de aire para filtrar partículas, humedad y prolongar el tiempo de vida de la bomba.

Certificación Internacional de Seguridad
Certificación CE y Certificación CSA

Aplicaciones
Filtración para pruebas microbiológicas.
Muestreo de aire.
Prueba de sólidos en suspensión.
Filtración al vacío.

Modelo	Rocker 600
Voltaje	110V/60 Hz
Potencia Máxima	190W
Corriente Máxima	1.7 A
Máximo vacío	650 mmHg
Máxima tasa de flujo	60 L / min
Rotor del motor	1700 RPM
Potencia	1/4 HP
Pértiga	4 P
Peso neto	7.6 kg
Peso Bruto	8.6 kg
Puerto de rosca	5/16 (8mm)
Nivel de ruido	52 dB
Garantía	1 año