TACÓMETRO PARA MOTOR DE GASOLINA

Números de Catálogo: **LT-DT2237**
Descripción General: Tacómetro para Motor de Gasolina, 10 a 50,000 RPM,LUTRON

CARACTERÍSTICAS

- Patente Mundial, Multi funciones, un instrumento que combina Fototacómetro (RPM) y Tacómetro de contácto (RPM, m/min, pies/min)
- Alta precisión con 0.05% de efectividad
- El último valor máximo y el último mínimo se graban en la memoria automáticamente y se pueden obtener presionando el boton de LLAMADO DE MEMORIA
- Gran tamaño de pantalla LCD para una lectura exacta sin errores de apreciación y aparte ahorra Batería

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mediciones y Rango	Tacómetro de contacto: 10 a 50,000 RPM
Resolución	RPM: 0.1 RPM (< 1,000 RPM) 1RPM (>/= 1,000 RPM)
	m/min: 0.01 m/min (< 100 m/min) 0.1 m/min (>/= 100 m/min)
	pies/min: 0.1 pies/min (< 1,000 pies/min) 1 pies/min (>/= 1000 pies/min)
Pantalla	4 Dígitos, 10 mm LCD
Efectividad	± (0.05% + 1)
Ajuste a cero	Automático
Circuito	Exclusivo circuito LSI microcomputador de un solo-chip
Temperatura de Operación	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Humedad de Operación	Menos de 90% R.H.
Memoria	Ultimo valor Max./Min.
Batería	Baterias 4 x 1.5 VV AA (UM-3)
Consumo de poder	Tipo Foto: Aprox. DC 153 mA
	Tipo Contácto: Aprox. DC 10 mA
Tamaño	190 x 72 x 37 mm
Peso	345g * Incluyendo batería

MODELOS

No. de Catalogo	Descripción
LT-DT2237	Tacometro para motor de gasolina