Medidor de temperatura/Humedad, temperatura de punto de rocío y bulbo húmedo, Sensor Integrado, Datalogger, Modelo TM182 Tenmars

Medidor de temperatura y humedad TM-182 con función de registro de datos
- Muestra tanto el valor de la temperatura como la humedad.
- La medición de °C o °F.
- Datos en tiempo real.
- Función de retención de datos.
- Función de alarma.
- Luz de fondo
- Apagado automático
- Temperatura de punto de rocío y bulbo húmedo.
- Interfaz USB para PC.
- Indicación de batería baja.
- Pantalla de sobrecarga.

Solicitud
Inspección de climatización
Especificación
Rango de medicion :
• Humedad: 1% ~ 99%.
• Temperatura: -20.0°C?60.0°C /-4.0°F?140.0°F.
•Precisión de temperatura (TM-182): ± 0.8°C / ± 1.5°F (0.0°C ~ 40.0°C / 32°F ~ 104°F); otros ± 2.0°C /3.6°F.
•Precisión de humedad (TM-182): ± 3.0% HR (20% HR ~ 80% HR). ± 5.0% HR (80% HR).
•Pantalla: pantalla LCD doble, capacidad de detección de humedad hasta 999 y capacidad de detección de temperatura hasta 1999.
•Sensor de temperatura: diodo.
•Sensor de humedad: sensor de condensador.
•Muestreo: 1 veces / segundo.
•Alimentación: batería de 9V/NEDA 1604/IEC 6F22 o JIS 006P (solo uso del registrador de datos), o adaptador de CA a CC. (9V/300mA).
•Resolución: 0.1% HR, 0.1°C, 0.1°F.
•Capacidad de registro de datos con tamaño de memoria: 30000 conjuntos de datos.
•Tamaño: 130 x56 x38 mm(LxWxH)
•Peso: 250 g.
•Temperatura de funcionamiento y humedad: -20°C ~ +60°C,
•Temperatura de almacenamiento y humedad: -10 a 60°C,
•Corriente de consumo: ?10mA.
•Accesorios estándar: manual del usuario, batería de 9 V, estuche portátil, cable MINI USB 4P (MACHO) a USB tipo A, disco de CD de instalación.
www.heedding.com